

Bulbo LED



- Ideal para iluminação decorativa, com efeitos para vitrines e residências.
- Não necessita de reator para ser ligada a rede elétrica.
- Base E27.

Bulbo LED

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Temp Cor (K)	IRC (%)	Base	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente (mA)	Ângulo de Luminosidade	Equivalência Incandescente (W)	T. Ambiente	Dimensão (mm) D C	Un. Vendas	Cx. Master	C
AL15362	BIVOLT	15	6500	>80	E27	1350	90	117	220	90	-20°C/40°C	70 130	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL07562	BIVOLT	7	6500	>80	E27	602	100	54	220	50	-30° / 60°	60 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL07522	BIVOLT	7	2700	>80	E27	602	91	53	220	40	-30° / 60°	60 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL09562	BIVOLT	9	6500	>80	E27	810	90	71	220	60	-30° / 60°	60 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL12662	BIVOLT	12	6500	>80	E27	1104	92	100	220	80	-30° / 60°	60 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL10311	BIVOLT	10	-	-	E27	-	-	157	220	-	-30° / 60°	60 110	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	789

AL10313	BIVOLT	10	-	-	E27	-	157	220	-	-30° / 60°	60 110	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	789	
AL04732	BIVOLT	4.9	3000	>80	E27	490	100	64	220	35	-20°C/40°C	55 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL04762	BIVOLT	4.9	6500	>80	E27	490	100	64	220	35	-20°C/40°C	55 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL10062	12V	10	6500	>80	E27	740	74	713	220	60	-30° / 60°	60 105	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL10318	BIVOLT	10	-	-	E27	-	157	220	-	-30° / 60°	60 110	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	789	
AL10319	BIVOLT	10	-	-	E27	-	157	220	-	-30° / 60°	60 110	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	789	
AL09522	BIVOLT	9	2700	>80	E27	810	90	69	220	60	-30° / 60°	60 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789
AL12632	BIVOLT	12	3000	>80	E27	1104	92	100	220	75	-30° / 60°	60 110	30 un.	30.0 un. (3 x 10)	789

Vida mediana: 25.000 horas - Garantia: 01 ano.

Bulbo LED DIMERIZÁVEL

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Temp Cor (K)	Base	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensão (mm)		Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
						D	C			
AL07532	BIVOLT	7	3000	E27	600	60	110	10 un.	30.0 un. (3 x 10)	7896619425883

Vida mediana: 30.000 horas - Garantia: 01 ano.

Ligue para (41) 3021-3500 | www.empalux.com.br